

КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ ВИШНИ С ЗОНТИКОМ(ПР-ВО США)



Имеется видеоролик

Комбайн с системой зонтик имеет ряд преимуществ:

- Используется система ударной волны, чтобы струсить плоды с дерева
- Используется только один оператор
- При уборке на склонах, система захвата выдерживает горизонт при помощи системы выравнивания
- Высокая манёвренность
- Простота в эксплуатации
- Полное поле зрения

Силовой агрегат

- Электрическая схема тормозов
- Двигатель - Cummins Diesel (5,9 л. Турбо)
- Ход – Гидростатический, гидромоторы хода
- Емкость топливного бака – 151 л.
- Система воздушной очистки - Двойные сухие элементы, с предочисткой
- Защитные выключатели двигателя
- Тахометр – Датчик моточасов
- Шины - привод: 15-9.5 Тяга / Управление: 38-20-16.1
- Система выравнивания на склонах



Головка трясуна

- A12 Magnum система ударной волны
- Один привод ленты
- Один цилиндр системы захвата
- Гидравлические тормоза головки
- Быстрое сворачивание и разворачивание зонтика
- Захват стволов – до 60 см
- Вогнутая поверхность сбора
- В центре находятся весы



Конвейеры

- Ширина - главный: 45 см.
- Ширина - поперечный: 45 см.
- Гидравлический привод с изменением скорости
- 2 вентилятора для удаления мусора - с изменением скорости вращения вентиляторов

Гидравлическая система

- Ёмкость для масла – 172 л.
- Компенсатор давления
- Контроль повышения давления
- Насосы-гидравлические
- Охладитель гидравлического масла

Размеры

- Размер зонтика – 670 см. – механические руки
- Длина - Минимальная 745 см.
- Длина – в разложенном виде 1008 см.
- Ширина – 292 см.
- Высота – 213 см.
- Колёсная база – 4145 см.
- Вес – 8,5 т.

Опции

- Охлаждение воздухом головки
- Система автоматической смазки
- Ведущие задние клёса
- А6М X-образная головка
- Размер зонтика - 487-914 см.
- Размах - 730-915 см.
- Фары ночного освещения
- Насыпная Система Обработки
- Лапы подъёма контейнеров

